



ÜRÜN TANITIMI

APEX 313 kimyasallara karşı korunmalı tek kullanımlık tulum, son derece hafif ve nefes alan yapısıyla, konfor ve güvenliğin kusursuz kombinasyonunu garanti eder. Ürünün dokumasız iç yapısı yumuşaktır ve cildi rahatsız etmez.

APEX 313 tek kullanımlık koruyucu tulum, son derece hafif olan mikro gözenekli (nefes alan) polietilen lamineli dokumasız spunbond kumaştan ve SMMS sırt üçgen dokumasız kumaştan üretilmiştir.

KULLANIM AMACI

APEX 313 (Tip 5B ve Tip 6B) tozlara, katı partiküllere, hafif sıvı partikül ve sıçramalarına karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

- Koruyucu Giysiler-Genel Gereksinimler (EN ISO 13688:2013)
- Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TİP 5B)
- Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruma performansı sunan kimyasal koruyucu (EN 13034:2005+A1:2009-TİP 6B)
- Koruyucu giysi- Elektrostatik özellikler (EN 1149-5:2018)
- Patojen organizmalara karşı koruyucu (EN 14126:2004)

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Cildi tahriş etmeyen, yumuşak, esnek dokumasız kumaş
- Kilitli fermuar, elçek
- Kol, ayak, kapüşon ve belde lastik
- Az parçalı benzersiz model tasarımı, daha az dikiş
- Esnek, sağlam, ince iğne iplik dikişi

- Kullanıcının hareketlerine özgürlük veren özel tasarım
- Terlemeyi önleyen SMMS sırt üçgen penceresi

MALZEME

- Kumaş: Polipropilen+Polietilen
- Fermuar: Polyester Örgü Üstünde Plastik
- Elastik: Üç Tel Öreme, Lastik
- Dikiş İpliği: Polyester
- Renk: Beyaz

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınıai uygulamalarda kullanılabilir:

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Çimento üretimi
- Taşlama ve cilalama
- Madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- Yıkım ve yenileme
- Ahşap ve metal işleme
- Asbestle çalışma
- Toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- Vernik uygulaması ve boya sıçramalarına karşı
- Cam elyaf üretimi ve işlenmesi
- Eczacılık sektörü


STANDARTLAR VE ONAYLAR

- 13688:2013
- 13034-2:2009
- 13982-1:2004+A1:2010
- 14126:2003
- 1149-5:2018

BEDEN

İş için gerekli olan rahatlıkta bir beden seçmek hareket etme kolaylığı sağlama açısından önemlidir.

BEDEN	BOY	GÖĞÜS
S	160-165 cm	100-106 cm
M	165-170 cm	106-112 cm
L	170-175 cm	112-118 cm
XL	175-180 cm	118-124 cm
XXL	180-185 cm	124-130 cm
XXXL	185-190 cm	130-136 cm



SAKLAMA VE ATIK İŞLEMİ

- Kuru ve temiz koşullarda orjinal paketinde saklayınız
- Doğrudan gelen güneş ışığından, yüksek ısı veren kaynaklardan ve solvent buharlarından uzakta saklayınız
- -20°C ila +25°C (-4°F +68°F) sıcaklık seviyesi arasında ve bağıl nem oranı %80 altı ortamlarda saklayınız
- Yukarıda belirtilen koşullar altında saklandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren üç yıldır
- Tulumları zarar gördüğünde, aşırı kirlenme durumunda veya lokal iş gereklerine göre yenileyiniz.
- Kirlenmiş giysileri dikkatle ve ulusal regülasyonlara uygun olarak taşıyın ve atık işlemi yapın.
- Asla ürün üzerinde tadilat yapmayın veya ürünü modifiye etmeyin

KULLANIM KISITLAMALARI

Şu hallerde kullanmayınız:

- Ağır yağ/yakıtlar, kıvılcım veya alev veya kolay tutuşan sıvılar
- Spreyleme veya giysi üstünde sıvı oluşması ile sonuçlanabilecek maruziyet durumları
- Mekanik açıdan yüksek risk taşıyan ortamlar (aşınma, sökülme, kesilme)
- CE Tip 5/6 onaylı tehlikeli maddeleri aşan madde içeren maruziyet doğurabilecek ortamlar
- Aşırı ısı koşulları içeren ortamlar

